

CELTO ACOUSTIQUE iFIX10 FR 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Art.-Nr.: 11043574

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 250 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels
- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 1 x Mutter, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Fangseilöse, 2 x Schrauben, 1 x Schraubsteckklemme

Technische Daten:

| | |
|--------------------|--|
| Belastbarkeit: | Nominal: 300W AES Programm: 600W Peak: 1200W |
| Frequenzbereich: | 68 - 22000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 97 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 128 dB |
| Abstrahlverhalten: | 80° x 80° |

| | |
|-------------------|--|
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln |
| Flugpunkte: | 5 x M8 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme |
| Trennfrequenz: | Passiv 1500 Hz Empfohlen Hochpass 30-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer) 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher |
| Bauart: | Bassreflex |
| Markenverwendung: | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise |
| Farbe: | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 44,00 cm Tiefe: 29,80 cm Höhe: 31,60 cm |
| Gewicht: | 17,05 kg |