

CELTO iFIX8 2-Wege Koaxial Lautsprecher schwarz

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

Art.-Nr.: 11043610

GTIN: 4026397662559



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Echte 150 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Sehr dynamische und gleichmäßige Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Titan-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Montagebügel
- Mit Flugpunkten
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397662559

Gewicht: 9,10 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Belastbarkeit: | Programm: 300W Nominal: 150W RMS |
| Frequenzbereich: | 95 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 94 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 122 dB |
| Abstrahlverhalten: | 80° x 80° |

| | |
|------------------|---|
| Impedanz: | 12 Ohm |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln Montagebügel |
| Flugpunkte: | 4 x M8 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Trennfrequenz: | Passiv Hochpass 2200 Hz, 12db/Okt bei LF Tiefpass 2200 Hz, 18db/Okt bei HF Empfohlen In Subwoofer-Kombination Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer |
| Lautsprecher: | 1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: behandeltes Titan 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher |
| Bauart: | Geschlossene Box |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich |
| Maße: | Breite: 25 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 24,3 cm |
| Gewicht: | 7,85 kg |

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Mutter
2 x Unterlegscheibe
1 x Fangseilöse
1 x Montagebügel
2 x Rändelschraube