

CELTO ACOUSTIQUE iFIX8 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Art.-Nr.: 11043611

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 150 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- Sehr dynamische und gleichmäßige Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Titan-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels
- Mit Flugpunkten
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Mutter, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Fangseilöse, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	95 - 18000 Hz

Empfindlichkeit:	94 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	122 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°
Impedanz:	12 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln Montagebügel
Flugpunkte:	4 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	Passiv Hochpass 2200 Hz, 12db/Okt bei LF Tiefpass 2200 Hz, 18db/Okt bei HF Empfohlen In Subwoofer-Kombination Bi-Amp-Modus nur mit externem DSP-Prozessor Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: behandeltes Titan 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 24,3 cm
Gewicht:	8,00 kg