

CELTO iFIX13S G2 Bassreflex Subwoofer schwarz

Kompakter 15"-Subwoofer mit 800 W AES Dauerleistung

Art.-Nr.: 11043633

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- Mit Flugpunkten
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

Technische Daten:

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Belastbarkeit: | Peak: 3200W Nominal: 800W AES Programm: 1600W |
| Frequenzbereich: | 42 - 1500 Hz |
| Empfindlichkeit: | 97 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 132 dB |
| Abstrahlverhalten: | Omnidirektional |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Flugpunkte: | 8 x M8 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme |
| Trennfrequenz: | Nur im Aktivbetrieb Empfohlen |

Hochpass 35 Hz, 24db/Okt
Tiefpass 120 Hz, 24db/Okt

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lautsprecher: | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 3,5" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 54,5 cm Tiefe: 50 cm Höhe: 41,5 cm |
| Gewicht: | 23,65 kg |

Lieferumfang:

1 x Bass
1 x Schraubsteckklemme