

CELTO ACOUSTIQUE PM15 G2 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Echter Fullrange-Lautsprecher, zur Festinstallation über 9 M8-Flugpunkte

Art.-Nr.: 11043682

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Entspricht DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit)

Lieferumfang

- 1 x Topteil

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 1400W Nominal: 700W RMS
Frequenzbereich:	38 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	133 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Norm:	DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit),
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1400 Hz, 12db/Okt bei LF Passiv 1400 Hz, 18db/Okt bei HF Empfohlen

35 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus
60-140 Hz mit Subwoofer

Lautsprecher: 1 x 13,5" Tieftöner mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
3,5" Schwingspule Tiefton
Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
1 x 1" Annular Kompression Treiber mit
Ferritmagnet
1,75" Schwingspule Annular

Lautsprechertyp: Kompakt-Box

Bauart: Transmissionline

Material: Birkenmultiplexholz

Farbe: Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert

Maße: Breite: 41,0 cm
Tiefe: 45,0 cm
Höhe: 72,0 cm

Gewicht: 34,00 kg
