

## CELTO ACOUSTIQUE IWAC118S Subwoofer

Subwoofer mit integriertem Rigging-System, leichte Bauweise

Art.-Nr.: 11043705

GTIN:



**Listenpreis: auf Anfrage €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Echte 1200 W Dauerleistung
- Premium 18" Neodymium-Treiber mit  $\pm 8.5$  mm linearem  $X_{max}$
- Dreifaches Kühlsystem für möglichst geringe Leistungskomprimierung
- Aufwändig verstrebt Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Voll integriertes Rigging- & Stackingsystem
- Finish aus Strukturlack in Touringqualität
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Konzerte/FOH's; Sportzentren/Fitnessstudios

#### Lieferumfang

- 1 x Bass

### Logistic

### Technische Daten:

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Belastbarkeit:     | Programm: 2400W<br>Nominal: 1200W RMS |
| Frequenzbereich:   | 28 - 120 Hz                           |
| Empfindlichkeit:   | 100 dB (1W/1m)                        |
| Max. Schalldruck:  | 134 dB                                |
| Abstrahlverhalten: | Omnidirektional                       |
| Impedanz:          | 4 Ohm                                 |
| Aufnahmesystem:    | M20 Gewinde                           |

|                |  |
|----------------|--|
| Flugpunkte:    | Über integriertes Riggingsystem  |
| Anschlüsse:    | Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON<br>Einbauversion (W)   |
| Trennfrequenz: | Nur im Aktivbetrieb<br>Empfohlen<br>Hochpass 30 Hz, 24db/Okt<br>Tiefpass 70-120 Hz bei Nutzung zusammen mit<br>IWAC210       |
| Lautsprecher:  | 1 x 18" Hochtöner mit Neodymmagnet mit<br>2-fachem Demodulationsring<br>4" Schwingspule Tieftön innen und außen<br>gewickelt |
| Material:      | Baltisches Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-<br>Fertigung in Nut- und Federbauweise   |
| Farbe:         | Schwarz, matt  |
| Maße:          | Breite: 70 cm<br>Tiefe: 51,8 cm<br>Höhe: 74,5 cm   |
| Gewicht:       | 58,00 kg   |