

OMNITRONIC MMC-1 USB-Audio-Controller

PRO USB-MIDI-Controller zur Steuerung von DJ-Software

Art.-Nr.: 11045020

GTIN: 4026397352580



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DJ-Controller zum Abspielen, Mixen, Manipulieren und Scratches von Musik aus dem Rechner
- Windows XP/Vista und Mac OSX kompatibel
- MIDI-Controller mit 58 Tasten, 7 Encodern, 9 Reglern, 5 Fadern und Crossfader
- Alle MIDI-Controller frei editierbar und zuweisbar
- 6-Kanal Soundkarte, konfigurierbar auf: 2 getrennte Stereo-Ausgänge oder Mischsignal auf 1 Stereo-Ausgang
- ASIO-kompatibel für extrem niedrige Latenzzeiten und beste Audio-Qualität
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Schaltnetzteil
- Rackeinbau, 3 HE
- Die Komplettlösung für Computer-DJs: Dual-Player und Mixer mit Effekteinheit
- 2-Kanal Mixer-Sektion:
 - 3-Band EQ, Kanalfader pro Kanal
 - Effekteinheit mit editierbarem X- und Y-Parameter pro Kanal
 - Austauschbarer Crossfader
 - Masterregler
 - Vorhörfunktion
 - Track-Encoder
- Dual-Player-Sektion:
 - 2 Jogdials mit Scratch-Funktion
 - Pitch-Fader
 - Pitch Bend-Tasten
 - Sync-Funktion (autom. Taktangleichung)
 - Nahtlose Loop/Reloop-Funktion
 - Auto Loop
 - 4 Cue-Hotkeys
 - 4 Sampler-Tasten

Logistic

EAN / GTIN: 4026397352580

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

- Faderstart-Funktion

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 9,00 W |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 7,5 cm Höhe: 13,35 cm |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz, über mitgeliefertes Netzteil 6 V DC, 3,5 A |
| Typ: | USB-MIDI-Controller |
| Klirrfaktor: | 0,008 % |
| Geräuschspannungsabstand: | 95 dB |
| Kanaltrennung: | 95 dB |
| Audioausgang: | 2 x Cinch, unsymmetrisch |
| Ausgangsspannung: | 2 V/ 100 kOhm |
| Kopfhörerausgang: | 6,3-mm-Stereo-Klinke |
| Ausgangsspannung: | 1,6 V/ 32 Ohm |
| Faderstart-Ausgang: | 2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse |
| USB-Anschluss (Typ A): | 2.0, abwärtskompatibel |
| Klangregelung: | |
| 2 x Höhen: | -20 dB bis +9 dB/ 10 kHz |
| 2 x Mitten: | -19 dB bis +9 dB/ 1 kHz |
| 2 x Bässe: | -16 dB bis +9 dB/ 100 Hz |
| | Rackeinbau, 3 HE |
| Gewicht: | 2,1 kg |
| Mindestanforderungen PC: | |
| | Windows XP/Vista |
| | 1,6 GHz Prozessor |
| | 512 MB RAM |
| | ASIO- oder DirectSound-kompatible Soundkarte |
| | USB port Anschluss (min. USB 1.1) |
| Mindestanforderungen Mac: | |
| | Mac OS X 10.4 |
| | 1,25 GHz Prozessor |
| | 512 MB RAM |
| | Soundkarte mit CoreAudio-Treiber |
| | USB port (min. USB 1.1) |