# INTUSONIC 2SDL70 Class-D Verstärker 2x65W

Stereo-Studio-Leistungsverstärker, 2 x 65 W RMS (4 Ohm)

**Art.-Nr.: 12604124**

GTIN: 5060502923103

## Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

## Beschreibung:

Der INTUFORCE 2SDL70 ist ein äußerst kompakter niederohmiger Leistungsverstärker für Installationszwecke. Dank seiner ultrahohen CMRR-Schaltung am Eingang ist er für lange Kabelstrecken geeignet und kann in der Nähe der Lautsprecher aber weit von der Quelle entfernt platziert werden. Durch seine Link-Funktionalität kann er sowohl als Stereo- als auch als Dual-Mono-Verstärker dienen. Jeder Eingang verfügt über einen internen 100-Hz-Hochpassfilter, der zu den angeschlossenen Lautsprechern passt. Lautstärkeregler auf der Rückseite mit Peak-LEDs ermöglichen eine exakte Pegeleinstellung ohne Manipulation durch den Bediener. Ein symmetrischer Link-Ausgang, der entweder das ursprüngliche Eingangssignal oder das von den Lautstärkereglern verarbeitete Signal übertragen kann, ermöglicht den Aufbau großer kaskadierter Systeme für komplexere Anforderungen.

## Features:

- Stereo- oder Parallel-Mono-Modus
- Link-Ausgang mit wählbarem Routing pre/post Lautstärke/EQ für flexible Skalierung kaskadierter Systeme
- Ultra-High-CMRR-Eingangsschaltung für lange Kabelstrecken
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau (optional)
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

  **Lieferumfang**
- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 6 x Winkel, 6 x Schraubsteckklemme, 1 x Stecker

## Logistic

EAN / GTIN: 5060502923103

Gewicht: 1,71 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.08 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 160 W |
| Ausgangsleistung: | 2 x 65 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 35 W RMS (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >88 dB |
| Klirrfaktor: | <0,08 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Schaltung: | Class D |
| Übersprechdämpfung: | >66 dB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal |
| Status LED: | Power, Protect, Peak |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.)<br>Eingang: Line über 2 x Schraubsteckklemme<br>Link: Line über 2 x Schraubsteckklemme<br>Ausgang: Lautsprecher über 1 x Schraubsteckklemme<br>Stummschaltung über 1 x Schraubsteckklemme |
| Equalizer: | Kanal/EQ: 2 x Regler 2-Band Mono |
| Trennfrequenz: | 100 Hz  bei HF |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau (optional) |
| Maße: | Breite: 18 cm<br>Tiefe: 15 cm<br>Höhe: 4,2 cm |
| Gewicht: | 1,45 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.