

OMNITRONIC UHF-502 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 863-865 MHz

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13053530
GTIN: 4026397603989



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 2-Kanal-Multifrequenz-Empfängereinheit und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- 80 Festfrequenzen pro Kanal einstellbar
- Piloton-Technologie (PLL) und Noise-Squelch für störungsfreien Betrieb
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Übertragung des Kanals an Sender
- LCD-Anzeigen für RF-Empfangsstärke, AF-Audio-Level, Frequenz und Kanal
- Bis zu 4 Übertragungsstrecken lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern des Übertragungskanals
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkereglern
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal, umschaltbar Mic/Line
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- Non-Diversity-System mit zwei abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Handmikrofone mit Stummschaltung und Farbkappen zur Unterscheidung auf der Bühne
- Betrieb des Empfängers über mitgeliefertes Netzteil
- Betrieb der Mikrofone über je 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA), nicht im Lieferumfang
- Empfänger mit Aluminium-Frontblende und Maßen für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Empfänger

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603989
Gewicht: 3,00 kg
Länge: 0.51 m
Breite: 0.39 m
Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Empfindlichkeit:	-95 dB
Reichweite:	Bis zu 50m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau
Gewicht:	2,46 kg
Empfänger	
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 25,3 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	1,9 kg
Mikrofon	
Batterie:	4 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Gewicht:	230 g
System:	Non-Diversity, 2 Kanäle
Farbcode:	CH A = rot, CH B = blau
Empfangsfrequenzen:	80
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulationsverfahren:	FM
Frequenzstabilität:	10 ppm
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,1 %
Audioausgänge:	
Mic:	2 x XLR, sym.
Mix:	6,3-mm-Klinke, unsym.
Spannungsversorgung:	
Empfänger:	12 V DC über mitgeliefertes Netzteil (100-240 V AC, 50/60 Hz)
Maße, Gewicht:	
Handmikrofone:	50 x 240 mm (D x L), 230 g (ohne Batterien)