

OMNITRONIC UHF-601 1-Kanal Funkmikrofon-System 520-554 MHz

True-Diversity-Funksystem mit Auto-Scan, 7-Band-EQ und TFT-Farbdisplays

Art.-Nr.: 13063601

GTIN: 4026397738681



Features:

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Anmeldefrei in Deutschland bei professioneller Nutzung
- Bis zu 24 Sender in 2 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Empfänger

- Automatisches Frequenzsetup
- ID-Prüfung des Senders verhindert Fehlanwendungen und Störungen externer Funksender
- Verschiedene Benutzerfarben wählbar zur einfachen Unterscheidung
- 7-Band-Equalizer zur Klangabstimmung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

- Extrem geringe Latenz
- Mehrfarbiges TFT Display
- Tischpultgehäuse

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738681

Gewicht: 2,08 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 520 - 554 MHz
Schaltbandbreite:	34 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 24 Sender in 2 Bändern
Frequenzwahl:	Frequenzen automatisch scanbar
Gewicht:	1,74 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	2,2 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Diversity:	True-Diversity
Latenz:	< 3 ms
Modulation:	FM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	2 x mehrfarbiges TFT Display
Display:	Frequenz , Gruppe , Kanal , RF-Signalstärke; AF- Audio-Level , Mute
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Encoder, Menü
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Equalizer:	Grafischer Equalizer 7-Band
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Einbautiefe:	21 cm
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	0,935 kg
Stromversorgung:	3V DC 118 mA
Kapseltyp:	Dynamisch Maße: Ø 2,54 mm
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
RF-Ausgangsleistung:	30 mW (HI); 20 mW (LO)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display

Display:	Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Metall
Maße:	Länge: 25,9 cm Durchmesser: Ø 4,95 cm
Gewicht:	0,351 kg

Lieferumfang:

- 1 x Empfänger
- 2 x Antenne
- 1 x Externes Netzteil
- 4 x Fuß
- 1 x Klinke Kabel
- 3 x Montagebügel
- 1 x Mikrofon
- 1 x Halter
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung