

Schaltbandbreite:	11 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
RF-Ausgangsleistung:	5 mW (LO); 10 mW (HI)
Latenz:	< 3 ms
Modulation:	FM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Display:	Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke; AF-Audio-Level , Gain
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low)
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,6 cm Tiefe: 2,8 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	0,074 kg
Typ:	Kopfbügelmikrofon
Stromversorgung:	1,5-10V DC
Kabellänge:	1,0 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Frequenzbereich:	80 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Impedanz:	600 Ohm
Farbe:	Hautfarben
Gewicht:	0,028 kg

Lieferumfang:

- 1 x Sender
- 1 x Mikrofon
- 1 x Windschutz
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung