OMNITRONIC BDT-5.2PRO Aptx HD Bluetooth Transceiver

Art.-Nr.: 13072199

GTIN: 4026397733525

3-in-1-Bluetooth-Audioadapter mit Sender-, Empfänger- & Bypass-Modus, Dual Link und aptX HD

Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Macht Ihre Unterhaltungsgeräte ganz einfach Bluetooth-tauglich
- Dual-Link-Funktion: im Sendemodus den Ton auf 2 Bluetooth-Geräte streamen
- Multipoint-Funktion: im Empfängermodus 2 Audioquellen koppeln
- Bypass-Funktion für kabelgebundene Audioausgabe
- Breite Kompatibilität: funktioniert mit jedem Gerät mit optischem, Cinch- oder AUX-Anschluss
- 1,8" LCD-Anzeige und großer Drehregler zur einfachen Bedienung
- Musiksteuerung im Empfängermodus: Wiedergabe/Pause, Lautstärke
- Audio-Ein-/Ausgang über 3,5-mm-Klinke und optische Toslink-Buchsen
- Extrem kompakt und leicht
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Unterstützte Codecs: SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
- Unterstützt Multipoint, es kann mit bis zu 2 Geräten gleichzeitig gekoppelt werden
- Unterstützt Duallink, das Gerät kann an bis zu 2 Geräte gelichzeitig streamen
- Es werden bis zu 8 Geräte für automatische Wiederverbindung beim Wiedereinschalten automatisch gespeichert
- Reichweite von bis zu 20m bei Sichtweite
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih

Lieferumfang

- 1 x USB-Kabel, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Klinke Kabel, 1 x Adapterkabel, 1 x TOSLINK Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397733525
Gewicht: 0,21 kg
Länge: 0.17 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.04 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Typ:	Audioübertragung
Stromversorgung:	5V DC 500 mA
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Über USB C (W) Einbauversion
Kabellänge:	0,8 m
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5,2
Bluetooth Gerätename:	BDT-5,2PRO
Unterstützte Codecs:	SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Kopplung:	Multipoint: Koppelung mit bis zu 2 Audioquellen gleichzeitig Duallink: An bis zu 2 Geräte gleichzeitig streamen
Reichweite:	Bis zu 20m bei Sichtweite
Frequenzband:	2,4 GHz
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Encoder, Navigationstasten, Lautstärkeregler
Status LED:	Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo) Eingang: optisch über 1 x Toslink Ausgang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo) Ausgang: optisch über 1 x Toslink
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 8,4 cm Breite: 11,2 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	0,16 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.