

OMNITRONIC WS-1T 2.4GHz Sender

Digitales Audio-Übertragungssystem 2,4 GHz, mit USB

Art.-Nr.: 13072210

GTIN: 4026397512045



Features:

- Digitaler Sender zur drahtlosen Übertragung von Stereo-Audiosignalen mit 2,4 GHz
- Senden Sie Musik drahtlos von Ihrem PC oder MP3-Player überall im Haus in erstklassiger CD-Qualität
- Zum Anschluss an USB-Geräte (PC, Smartphone, Tablet-PC) oder Audiogeräte mit Line-Pegel (z. B. CD-Player)
- Digitale Übertragung im 2,4-GHz-Bereich ermöglicht hohe Störsicherheit und hohe Klangqualität (16 Bit/48 kHz)
- Stereo-Audio-Eingang: Mini-USB-2.0-Port oder Cinch L/R
- Audio-Quellen-Umschalter (USB oder Line-Eingang)
- Taster zum Koppeln mit dem Empfänger
- Abnehmbare Stabantenne
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder USB-Port
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse
- Inkl. USB-Kabel
- 2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Ansteuerbar über WLAN
- Reichweite von bis zu 50m im Freien
- Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Samplingrate: 48 kHz
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,

Logistic

EAN / GTIN: 4026397512045

Gewicht: 0,28 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.04 m

Technische Daten:

Typ:	Audioübertragung
Stromversorgung:	5V DC 500 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Micro-USB (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,03 % bei 1 kHz
Ansteuerung:	WLAN
Reichweite:	Bis zu 50m im Freien Bis zu 30m in Gebäuden
Frequenzband:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK, Stereo
Frequenzwahl:	32
Samplingrate:	48 kHz
Übersprechdämpfung:	>-96 dB
Steuerelemente:	Quellen-Umschalter, Netzschalter, Connect
Anschlüsse:	Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x Micro-USB (W) Einbauversion
USB-Anschluss:	1 x USB 2.0, Typ Micro-USB (W) Einbauversion
Wandler:	16 bit
Material:	Metall
PC connect:	Über USB
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 6,3 cm
Gewicht:	0,22 kg

Lieferumfang:
