

## OMNITRONIC VHF-450 Funkmikrofon-System

Komplette 2-Kanal-Drahtlos-Mikrofonanlage

Art.-Nr.: 13073009

GTIN: 4026397294484



### Features:

- Set bestehend aus Empfangseinheit und 2 Handmikrofonen mit eingebautem Sender
- Empfänger:
- Non-Diversity-System mit abnehmbaren Metall-Teleskopantennen (BNC-Anschluss)
- 2 Kanäle mit separatem Lautstärkereger
- LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung für Kanal, Frequenz, Träger-, Audiosignal
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- 8,5 mW Sendeleistung
- LEDs für Betrieb und Batterieversorgung
- Gain-Regler
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)

#### Empfänger

- Lizenz frei in Deutschland
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 100m

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397294484

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.14 m

### Technische Daten:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ:             | Drahtlos-Komplettset |
| Gewicht:         | 3,05 kg              |
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz      |

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 15V DC 350 mA                                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:      | 5,00 W                                                                                                                                        |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil                                             |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                                             |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB                                                                                                                                        |
| Frequenzband:             | VHF                                                                                                                                           |
| RF-Ausgangsleistung:      | 8,5 mW                                                                                                                                        |
| Modulation:               | F3F; FM                                                                                                                                       |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Mikrofon über 2 x 6,3-mm-Klinke<br>(unsym.)<br>Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR |
| Material:                 | Metall                                                                                                                                        |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                                                                                                 |
| Stromversorgung:          | 9V DC                                                                                                                                         |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku                                                                                                                                 |
| Kapseltyp:                | Dynamisch                                                                                                                                     |
| Richtcharakteristik:      | Niere                                                                                                                                         |
| Batterie:                 | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend                                                                                                  |
| Frequenzbereich:          | 45 - 15000 Hz                                                                                                                                 |
| Reichweite:               | Bis zu 100m                                                                                                                                   |
| Trägerfrequenz:           | 211,700 GHz; 174,100 MHz                                                                                                                      |
| Frequenzstabilität:       | ± 0,003 %                                                                                                                                     |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen                                                                                                                                |
| Schalter:                 | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter                                                                                                               |
| Maße:                     | Länge: 24,5 cm<br>Durchmesser: Ø 5 cm                                                                                                         |
| Gewicht:                  | 0,250 kg                                                                                                                                      |

## Lieferumfang:

1 x Empfänger  
 2 x Antenne  
 1 x Externes Netzteil  
 2 x Mikrofon  
 1 x Klinke Kabel  
 2 x Montagebügel  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Konformitätserklärung