

OMNITRONIC W.A.M.S-04D Drahtlos-PA-System

Tragbares PA-System

Art.-Nr.: 13106982

GTIN: 4026397414370



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Tragbare Komplettanlage mit Verstärker, Lautsprechersystem, Funkmikrofon, CD-Player mit Pitchregelung und Fernbedienung, Kassettendeck
- Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Vorträge, Präsentationen, Konferenzen, Verkaufsveranstaltungen etc.
- Betrieb über Netzanschluss, eingebaute Bleigel-Akkus mit bis zu 4 Stunden Betriebszeit (integrierte Ladeautomatik) oder externe 18-V-Quelle
- Problemloser Transport über ausziehbaren Trolley-Griff mit 2 Rollen und Tragegriff
- Funkbetrieb mit VHF-Festfrequenz 202,950 MHz
- Passender Taschensender TM-200A separat erhältlich
- 3 separat regelbare Mikrofoneingänge (Klinke)
- 1 regelbarer Line-Eingang (Klinke)
- Mikrofonkanäle mit zuschaltbarer Talkoverfunktion und regelbarem Echo
- Klangregelung
- Lautstärkeregler für CD/Tape
- 1 Line-Ausgang, 1 Aux-Ausgang (beides Klinke)
- 1 Aufnahmeausgang (Stereo-Cinch)
- Leistungsfähiges Bassreflexlautsprechersystem (2 x 20-cm-Woofer)
- Zusammenschalten von 2 Systemen für Stereobetrieb möglich
- Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack, ballwurfsicherem Metallgitter und Einbaufansch für Boxenhochständer
- CD-Player: CD-DA, CD-R, CD-RW, WAV, WMA
- Pitchregelung
- IR-Fernbedienung
- Anti-Shock
- Loop-Funktion, Zufallwiedergabe, Wiederholfunktionen, Titelprogrammierung
- Anmelde- und gebührenpflichtig in der BRD

Logistic

EAN / GTIN: 4026397414370

Gewicht: 21,35 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.74 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	110,00 W
Frequenzbereich:	80 - 13000 Hz
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 57,5 cm
Gewicht:	17,90 kg
Allgemein:	oder 18 V DC über interne Bleigel-Akkus oder externe Quelle
Akkutyp:	3 x 6 V/7 Ah, entnehmbar
Akkubetriebsdauer:	2-4 Stunden
Akkuladezeit:	7-10 Stunden
Maße (H x B x T):	575 x 350 x 300 mm
Verstärker:	
Nominalleistung:	60 W RMS/ 4 Ohm
Maximalleistung:	100 W/ 4 Ohm
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
Klirrfaktor:	0,5 %
Anschluss:	
Eingänge:	3 x Mikrofon/1 x Aux (6,3-mm-Klinke sym./unsym.)
Ausgänge:	1 x Line/1 x Aux (6,3-mm-Klinke sym./unsym.), 1 x Record (Stereo-Cinch)
Lautsprechersystem:	
Belastbarkeit nominal:	2 x 30 W RMS
Belastbarkeit Programm:	100 W
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8")
Empfindlichkeit:	90 dB
Maximaler Schalldruck:	95 dB
Impedanz:	4 Ohm
Funkempfänger:	
System:	Non-diversity, Einkanal
Trägerfrequenz:	VHF 202,950 MHz
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Geräuschspannungsabstand:	>60 dB
Eingangsempfindlichkeit:	10 dB
Dynamikbereich:	>100 dB
Modulationsverfahren:	FM
Reichweite:	ca. 50 m (bei Sichtkontakt)
CD-Player:	CD/-R/-RW im CD-DA-Format