

EUROLITE Set LED PFE-50 + Linsentubus 19° + DMX-Interface

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle

Art.-Nr.: 2000056

GTIN:



Features:

- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot
- <h2 class="featureSatz">Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI >80</h2>Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendschieber
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Dimmbar
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE Linsentubus 19° für LED PFE-50
- <h2 class="featureSatz">Linsentubus für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot</h2>Linsentubus mit einem Abstrahlwinkel von 19°, 26°, 36° oder 50° erhältlich
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- <p>EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Logistic

- <h2 class="featureSatz">Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot</h2>Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Technische Daten:

Gewicht:	2,34 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19° (optional) 26° (optional) 36° (optional) 50° (optional)
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 13,4 cm Höhe: 23,8 cm
Gewicht:	1,97 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Linsentubus 19° für LED PFE-50

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Gewicht:	0,25 kg

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave-Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 3,7 cm Höhe: 6,4 cm
Gewicht:	0,12 kg

Lieferumfang:

1 x Spiegelkugel
1 x Scheinwerfer
1 x Motor
1 x Bedienungsanleitung
1 x Fernbedienung
3 x Schrauben
1 x Batterie
1 x Kette

<p>1 x EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot</p>1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Filterrahmen
1 x Gobohalter
1 x Abschlussstecker Strom

<p>1 x EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50</p>1 x Gerät
1 x USB-Kabel
4 x Schrauben