

EUROLITE Set LED PFE-50 + Linsentubus 36° + DMX-Interface

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle

Art.-Nr.: 20000058

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle

- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI >80

- Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendenschieber
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Dimmbar
- 1 leistungsstarke LED 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Gobohalter, 1 x Abschlussstecker Strom

EUROLITE Linsentubus 36° für LED PFE-50

Linsentubus für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Linsentubus mit einem Abstrahlwinkel von 19°, 26°, 36° oder 50° erhältlich
- Mit einem Abstrahlwinkel von 36°

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x USB-Kabel, 4 x Schrauben

Technische Daten:

Gewicht:	2,32 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19° (optional) 26° (optional) 36° (optional) 50° (optional)
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra

Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 13,4 cm Höhe: 23,8 cm
Gewicht:	1,97 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Linsentubus 36° für LED PFE-50

Abstrahlwinkel:	36°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	36°
Gewicht:	0,23 kg

EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Gewicht:	0,12 kg