

EUROLITE Set Dynamic Fog 1200 + Smoke Fluid -B2D-51

DMX-Nebelmaschine mit 1200 Watt inklusive 5I Smoke Fluid

Art.-Nr.: 20000076

GTIN:







Listenpreis: 327.25 €

inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EUROLITE Dynamic Fog 1200 Nebelmaschine

1200 Watt starke Nebelmaschine mit DMX

- Kompakte Nebelmaschine mit hohem Ausstoßvolumen
- Ideal zur Inszenierung von Licht- und Laserstrahlen
- Konzentrierter und gleichmäßiger Nebelausstoß
- Einstellbarer Timer mit Intervall und Dauer
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Lüftungsgitter mit blauer LED-Beleuchtung, schaltbar
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 4 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Ansteuerbar über DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter, 1 x Filter, 1 x Batterie

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 5I Nebelfluid

Für Nebeleffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Gewicht: 12,20 kg

EUROLITE Dynamic Fog 1200 Nebelmaschine

Gesamtanschlusswert: 1200 W Schutzart: IP20 Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie: 1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut Aufwärmzeit: Ca. 3 min Ausstoßvolumen: Ca. 340 m³/min Ausstoßweite: Ca. 4 m Tankinhalt: 2,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm Gewicht: 7,20 kg	Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Stromanschluss: Stromanschluss: Stromanschluss: Stromanschluss Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie: 1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut Aufwärmzeit: Ca. 3 min Ausstoßvolumen: Ca. 340 m³/min Ausstoßweite: Ca. 4 m Tankinhalt: 2,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Gesamtanschlusswert:	1200 W
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie: 1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut Aufwärmzeit: Ca. 3 min Ausstoßvolumen: Ca. 340 m³/min Ausstoßweite: Ca. 4 m Tankinhalt: 2,3 I Nebelffuid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Schutzart:	IP20
Aufwärmzeit: Ca. 3 min Ausstoßvolumen: Ca. 340 m³/min Ausstoßweite: Ca. 4 m Tankinhalt: 2,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Stromanschluss:	Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Ausstoßvolumen: Ca. 340 m³/min Ausstoßweite: Ca. 4 m Tankinhalt: 2,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Batterie:	1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut
Ausstoßweite: Ca. 4 m Tankinhalt: 2,3 I Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Aufwärmzeit:	Ca. 3 min
Tankinhalt: 2,3 I Nebelffuid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Ausstoßvolumen:	Ca. 340 m³/min
herausnehmbarer Tank Fluidverbrauch: Ca. 40 ml/min DMX-Kanäle: 1 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Ausstoßweite:	Ca. 4 m
DMX-Kanäle: DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Tankinhalt:	•
DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Fluidverbrauch:	Ca. 40 ml/min
DMX-Ausgang: Ansteuerung: DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	DMX-Kanäle:	1
Ansteuerung: DMX; Funkfernsteuerung; kabelgebundene Fernsteuerung Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; Light Captain Trägerfrequenz: 433,92 MHz Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Trägerfrequenz: 433,92 MHz Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Ansteuerung:	
Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Aufnahmesystem: Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Heizelement: 1210 W Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Aufnahmesystem:	Montagebügel
Farbe: Schwarz Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Heizelement:	1210 W
Maße: Breite: 31 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Tiefe: 42,5 cm Höhe: 29 cm	Farbe:	Schwarz
Gewicht: 7,20 kg	Maße:	Tiefe: 42,5 cm
	Gewicht:	7,20 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Kabellänge:	3 m

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 5I Nebelfluid

Gebindearöße:	5 I

Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	5,00 kg