

## EUROLITE Set 2x LED TMH-X5 + Case

2x Washlight mit 12-W-COB-LEDs inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000116

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-X5 Moving-Head Wash Zoom

Washlight mit 19 x 12-Watt-LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung und motorischem Zoom

- Ausgestattet mit 19 x 12-W-COB-LED mit RGBW-Farben, aufgeteilt in 3 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Motorischer Zoom mit 1-55° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Verschiedene Muster und Bewegungsabläufe über DMX einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Neutrik PowerCon-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 19 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain

### Logistic

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 55°

#### Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Omega-Bügel

### ROADINGER Flightcase 2x TMH-X5 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

Gewicht: 41,60 kg

### EUROLITE LED TMH-X5 Moving-Head Wash Zoom

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 220 W  |
| Schutzart:                | IP20   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:             | 1 x PowerCON (grau)  |
| Lampenart:                | LED-Lampe  |
| LED:                      | 19 x 12 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)   |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 270° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                              |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                              |
| Ausstattung:              | Zoom motorisch   |
| DMX-Kanäle:               | 20; 28   |
| DMX-Eingang:              | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:              | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                  | Lüfter   |
| Ansteuerung:              | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Vorprogrammiert bei:            | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 1° - 55°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 1 - 28°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 6 - 55°  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 2753 lx, 6m: 699 lx<br>Eng grün (G) 3m: 4727 lx, 6m: 1188 lx<br>Eng blau (B) 3m: 1159 lx, 6m: 300 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 6480 lx, 6m: 1678 lx<br>Eng alle 3m: 11980 lx, 6m: 3074 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Maße:                           | Breite: 32 cm<br>Tiefe: 22 cm<br>Höhe: 44 cm   |
| Gewicht:                        | 11,10 kg   |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen  |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-X5 mit Rollen**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maximale Last:         | 50 kg   |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm   |
| Klappgriff:            | 2 Stück   |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware  |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm   |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert  |
| Fach mitte:            | 10,5 cm x 38 cm x 31 cm   |
| Gerätefach:            | 38 cm x 31 cm   |
| Innenmaße:             | 38 cm x 31 cm   |
| Maße:                  | Breite: 76,5 cm<br>Tiefe: 42,5 cm<br>Höhe: 61 cm                          |
| Gewicht:               | 19,40 kg  |