



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam

Hochleistungs-Beam für 200-W-Entladungslampe

- Sehr enger Abstrahlwinkel mit 2°
- Mit elektronischem Ballast
- Farbrad mit 13 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Halbfarben)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- 8-Facetten-Prisma
- Frost-Filter
- Goborad mit 13 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige und Encoder zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Für OSD 5 Reflektor 200 W Entladungslampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

Logistic

OMNILUX OSD 5 Reflektor 200W Entladungslampe

Omnilux OSD-Technologie

- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kompaktes Design
- Reflektorlampe
- Lange Lebensdauer
- Hohe Strahlungsintensität
- Schafft Freiheit, kleinere und leichtere Geräte zu entwickeln
- Perfekte Ausrichtung und Platzierung für Lampenwechsel in Sekunden
- Neu entwickeltes optisches System mit höchster Lichtleistung
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Dimmbar
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel

Technische Daten:

Gewicht: 12,87 kg

EUROLITE TMH XB-200 Moving-Head-Beam

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512

Maße: Breite: 31 cm
Tiefe: 25 cm
Höhe: 38 cm

Gesamtanschlusswert: 250 W

DMX-Kanäle: 16

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Blitzrate: 1-10 Hz

Farbrad: 13 dichroitische Farben und offen

Statisches Goborad: 13 Gobos und offen

Max. Schwenkbewegung (PAN): 540°

Max. Kippbewegung (TILT): 270°

Abstrahlwinkel: 2°

Maße (L x B x H): 250 x 310 x 380 mm

Gewicht: 12 kg

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

OMNILUX OSD 5 Reflektor 200W Entladungslampe

Betriebsspannung: 75 V

Nennleistung:	200 W
Sockel/Fassung:	Spezial
Lampenart:	Metalldampf Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Farbtemperatur:	8200K
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstrom:	8500 lm
Maße (LxD):	61,5x51 mm
Gewicht:	70 g