



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE TMH XB-230 Moving-Head-Beam

Hochleistungs-Beam für 230-W-Entladungslampe

- Sehr enger Abstrahlwinkel mit 3°
- Mit elektronischem Ballast
- Farbrad mit 14 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Halbfarben)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- 8-Facetten-Prisma
- Frost-Filter
- Goborad mit 17 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Motorischer Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige und Encoder zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Für OSD 7 Reflektor 230 W Entladungslampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Gobos
- Beam-Effekt

### Logistic

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°

### OMNILUX OSD 7 Reflektor 230W Entladungslampe

Omnilux OSD-Technologie

- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kompaktes Design
- Reflektorlampe
- Lange Lebensdauer
- Hohe Strahlungsintensität
- Schafft Freiheit, kleinere und leichtere Geräte zu entwickeln
- Perfekte Ausrichtung und Platzierung für Lampenwechsel in Sekunden
- Neu entwickeltes optisches System mit höchster Lichtleistung
- Hohe wahrgenommene Helligkeit
- Dimmbar
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

Gewicht:	19,20 kg
----------	----------

### EUROLITE TMH XB-230 Moving-Head-Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
------------------	------------------------

Gesamtanschlusswert:	300 W
----------------------	-------

Schutzart:	IP20
------------	------

Lampenart:	Entladungslampe
------------	-----------------

Ausstattung:	Gobos
--------------	-------

Kühlung:	Lüfter
----------	--------

Ansteuerung:	DMX; Stand-alone
--------------	------------------

Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
----------------------	--------------------

Abstrahlwinkel:	3°
-----------------	----

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
----------------------------	----

Gehäusefarbe:	Schwarz
---------------	---------

Maße:	Breite: 39,5 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 51 cm
-------	--

Gewicht:	19,14 kg
----------	----------

DMX-Kanäle:	16
-------------	----

DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
----------------	---------------------

Blitzrate:	18 Hz
------------	-------

Farbrad:	14 dichroitische Farben und offen
----------	-----------------------------------

Statisches Goborad:	17 Gobos und offen
---------------------	--------------------

Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
-----------------------------	------

Max. Kippbewegung (TILT):	250°
---------------------------	------

Abstrahlwinkel:	3°
-----------------	----

Maße (L x B x H):	395 x 320 x 510 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **OMNILUX OSD 7 Reflektor 230W Entladungslampe**

Betriebsspannung:	75 V
Nennleistung:	230 W
Sockel/Fassung:	Spezial
Lampenart:	Metalldampf Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Farbtemperatur:	8000K
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Lichtstrom:	10500 lm
Maße (LxD):	61,5x51 mm
Gewicht:	60 g