



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-15 Moving-Head Zoom Wash

4in1-Moving-Head-Wash mit Zoom und 15-W-QCL-LEDs

- Ausgestattet mit sieben 15-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- Motorischer Zoom mit 11°- 55° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Interne Programme
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 55°

### Logistic

## ROADINGER Flightcase 2x TMH-15

PRO Flightcase für 2 x TMH-15

- Passend für 2 Geräte und Zubehör
- Zusätzliches Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- Deckel mit 2 Feststellscharnieren
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 22,50 kg

---

## EUROLITE LED TMH-15 Moving-Head Zoom Wash

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:            | 130 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kühlung:                        | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ansteuerung:                    | DMX; Stand-alone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vorprogrammiert bei:            | Light J; LED PC-Control 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel:                 | 11° - 55°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11 - 28°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 25 - 55°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 3m: 702 lx, 6m: 182 lx<br>Eng grün (G) 3m: 1131 lx, 6m: 298 lx<br>Eng blau (B) 3m: 185 lx, 6m: 50 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 3m: 1139 lx, 6m: 304 lx<br>Eng alle 3m: 2272 lx, 6m: 600 lx<br>Weit rot (R) 3m: 157 lx, 6m: 42 lx<br>Weit grün (G) 3m: 238 lx, 6m: 65 lx<br>Weit blau (B) 3m: 54 lx, 6m: 15 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 3m: 329 lx, 6m: 91 lx<br>Weit alle 3m: 562 lx, 6m: 155 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maße:                           | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 15 cm<br>Höhe: 33,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht:                        | 5,35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DMX-Kanäle:                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DMX-Anschluss:                  | 3-pol XLR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Musiksteuerung:             | über eingebautes Mikrofon                          |
| Blitzrate:                  | 18 Hz                                              |
| LED-Typ:                    | Cree 15-W-QCL                                      |
| LED-Anzahl:                 | 7                                                  |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 630°                                               |
| Max. Kippbewegung (TILT):   | 200°                                               |
| Abstrahlwinkel:             | 11° - 28°                                          |
| Maße (L x B x H):           | 150 x 250 x 335 mm                                 |
| Rechtliche Spezifikationen  |                                                    |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-15**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Maximale Last:           | 50 kg                                          |
| Markenverwendung:        | Markenhardware                                 |
| Material:                | Birkenmultiplexholz, 7 mm                      |
| Farbe:                   | Dunkelbraun, laminiert                         |
| Maße:                    | Breite: 76 cm<br>Tiefe: 35 cm<br>Höhe: 38,5 cm |
| Gewicht:                 | 11,80 kg                                       |
| Wandstärke:              | 7 mm                                           |
| Außenmaße (B x T x H):   | 760 x 350 x 385 mm                             |
| Fachmaße (B x T x H):    | 295 x 270 x 300 mm                             |
| Zubehörfach (B x T x H): | 100 x 310 x 320 mm                             |