

## EUROLITE Set 2x LED PFE-100 RGBW + Case

2x PRO-Profil-Scheinwerfer mit 100-W-4in1-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000160

GTIN:



**Listenpreis: 2200.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, 100-W-4in1-LED (RGBW), Zoom, Blendenschieber

- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14° - 41°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Installation; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Stecker, 1 x Bedienungsanleitung

#### ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern

### Logistic

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- PENN Hardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 50,90 kg

---

### EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Blitzrate:	0,5 - 10 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell
DMX-Kanäle:	9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
PWM-Frequenz:	2300 Hz
Abstrahlwinkel:	14° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 41°
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	11500 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø13mm
Material:	Aluminiumguss; Metall

Maße:	Länge: 61,5 cm Breite: 28 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	11,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1243754
Netz kabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm
Material:	Aluminiumguss, 7 mm
Filterrahmen	
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø18mm
Material:	Aluminium, 1 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Breite: 19,5 cm Höhe: 20,5 cm Durchmesser: Ø 15,8 cm
Stecker	
Farbe:	Weiß; blau

#### **ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120**

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	PENN Hardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	34 cm x 29 cm x 56 cm
Zubehörfach:	69 cm x 10,5 cm x 60 cm
Innenmaße:	69 cm x 40 cm x 62 cm
Maße:	Breite: 73 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 88 cm
Gewicht:	26,30 kg