

EUROLITE Set 2x LED PFE-100 RGBW + Case

2x PRO-Profil-Scheinwerfer mit 100-W-4in1-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000160

GTIN:



Listenpreis: 2200.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, 100-W-4in1-LED (RGBW), Zoom, Blendenschieber

- 1 leistungsstarke LED 100 W Filament 4in1 QCL RGBW
- Fokus manuell
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14° - 41°
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Installation; Video- und Fotografie
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Stecker

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert

Logistic

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Made in Europe
- PENN Hardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 50,90 kg

EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	137 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W Filament 4in1 QCL RGBW
Ausstattung:	Fokus manuell
DMX-Kanäle:	9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	14° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 41°
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	11500 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 61,5 cm Breite: 28 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	11,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	PENN Hardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	34 cm x 29 cm x 56 cm
Zubehörfach:	69 cm x 10,5 cm x 60 cm
Innenmaße:	69 cm x 40 cm x 62 cm
Maße:	Breite: 73 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 88 cm
Gewicht:	26,30 kg