

## EUROLITE Set 4x LED THA-40PC sw + Case

4x lüfterloser PC-Scheinwerfer inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000165

GTIN: 4026397586251



### Features:

- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster; Theater
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC mit Rollen
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version</h2>Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397586251

Gewicht: 34,60 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 32,15 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot sw

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                     |
| Gesamtanschlusswert:            | 40 W                                                       |
| Schutzart:                      | IP20                                                       |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                       |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker        |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar                   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                  |
| LED-Typ:                        | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)                 |
| DMX-Kanäle:                     | 1; 2                                                       |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                 |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX                                           |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief     |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                |
| Abstrahlwinkel:                 | 11° - 48°                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 11 - 37°                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 17 - 48°                                                   |
| Farbtemperatur:                 | 3100K                                                      |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 91 Ra                                                      |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx<br>Weit 3m: 348 lx, 6m: 103 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                    |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                               |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                                |
| Transporthilfe:                 | Gummifüße                                                  |
| Material:                       | Aluminiumguss                                              |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 13,1 cm x 13,1 cm                                          |
| Maße:                           | Länge: 27,5 cm<br>Breite: 20,5 cm<br>Tiefe: 25 cm          |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gewicht:                        | 3,85 kg                                                |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                         |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm                                    |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                           |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1 m                                                |
| Material:                       | Aluminium, 1,5 mm; Metall                              |
| Ring Durchmesser:               | Außen: 12,9 mm<br>Innen: 10,9 mm                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø4mm                                               |
| Form:                           | Achteckig                                              |
| Material:                       | Aluminium, 0,8 mm                                      |
| Maße:                           | Breite: 13 cm<br>Höhe: 13 cm<br>Durchmesser: Ø 10,5 cm |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen     |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                           |

#### **ROADINGER Flightcase 4x THA-40 PC mit Rollen**

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                                                    |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                                                     |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                                                   |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                                                   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                                                |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                                            |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                                                 |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                                                    |
| Gerätefach:            | 31 cm x 13 cm x 15 cm                                                     |
| Zubehörfach:           | 9,5 cm x 47 cm x 18 cm                                                    |
| Innenmaße:             | 71,5 cm x 47 cm x 18 cm                                                   |
| Maße:                  | Breite: 78 cm<br>Tiefe: 52 cm<br>Höhe: 42,5 cm                            |
| Gewicht:               | 16,75 kg                                                                  |

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
1 x Flügelbegrenzer  
1 x Filterrahmen  
1 x Bedienungsanleitung