

EUROLITE Set 5x LED SLS-603 + Soft-Bag

5x flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED inklusive praktischer schwarzer Softbag

Art.-Nr.: 2000221

GTIN:



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED (RGB) und einer 3-W-UV-LED, inkl. IR-Fernbedienung

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EUROLITE SB-18 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag für 4 PRO Pixel Slim PAR-12/ SLS-400

- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Außentasche
- Mit Trennwänden
- Mit 5 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

Technische Daten:

Gewicht: 7,67 kg

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 20 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 6 x 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 4; 8 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel: | 11° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 28° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere |
| Maße: | Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 23 cm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Gewicht: | 1,41 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,1 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 5 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE SB-18 Soft-Bag

| | |
|----------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Trageschlaufe: | 2 Stück |
| Material: | Textil |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 47 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 30 cm |
| Gewicht: | 600 g |