# EUROLITE Set 5x LED SLS-6 UV Floor + Case

**Art.-Nr.: 20000224**

GTIN:

5x DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 6 x 3-Watt-UV-LED inklusive schwarzer Softbag

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

**EUROLITE LED SLS-6 UV Floor**

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 6 x 3-W-UV-LED, inkl. IR-Fernbedienung

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- 6 leistungsstarke 3-W-UV-LEDs
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
- Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 6 leistungsstarke LEDs 3 W high-power ultraviolett (UV)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

  **Lieferumfang**
- 1 x Fernbedienung

**EUROLITE SB-18 Soft-Bag**

Praktisches schwarzes Soft-Bag für 4 PRO Pixel Slim PAR-12/ SLS-400

### Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Außentasche
- Mit Trennwänden
- Mit 5 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 7,43 kg |

**EUROLITE LED SLS-6 UV Floor**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 20 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 6 x 3 W high-power ultraviolett (UV) |
| DMX-Kanäle: | 2; 4 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; LED PC-Control 512 |
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 23 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 23 cm |
| Gewicht: | 1,37 kg |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Batterie: | 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

**EUROLITE SB-18 Soft-Bag**

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Maximale Last: | 25 kg |
| Trageschlaufe: | 2 Stück |
| Material: | Textil |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 47 cm<br>Tiefe: 24 cm<br>Höhe: 30 cm |
| Gewicht: | 0,60 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.