



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

LED-Leiste (1,1m) mit 12 x 5-W-4in1 QCL RGB/UV LED

- Ausgestattet mit zwölf QCL-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, und UV
- 1, 3, 4, 6, 7 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-8 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Funktionen: statische Farben, RGBUV-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobo-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Im 12-Kanal-Modus können LED-Gruppen (jeweils 4 LEDs) individuell angesteuert werden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Hängende oder stehende Montage möglich
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Anschlussfertig über beiliegende Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 12 leistungsstarke LEDs 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 22,07 kg

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	1; 3; 4; 6; 7; 12
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 1,1 m Tiefe: 8 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	3,19 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 1,145 m Tiefe: 47,5 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	9,30 kg