

## FUTURELIGHT Set 4x Wave LED-Moving-Leiste + Case

4x PRO-Moving-Head mit 2 neigbaren LED-Leisten inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000236

GTIN: 4026397593570



### Features:

- TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos einstellbar
- Jede LED separat steuerbar
- Bestens geeignet als Beam-Effekt ins Publikum
- Enger Abstrahlwinkel
- Interne Programme
- Shutter-Sequenzen
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Automatische Positionskorrektur
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Eingebauter Szenenspeicher
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 6 LEDs 20 W high-power kaltweiß (CW)
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2,5°
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Wave
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397593570

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

### FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	200 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 20 W high-power kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	240° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	14; 15; 17; 18
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 46,8 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	10,60 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### ROADINGER Flightcase 4x Wave

Maximale Last:	100 kg
----------------	--------

Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	8 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach mitte:	10 cm x 50 cm x 32,5 cm
Gerätefach:	49 cm x 25 cm x 32 cm
Innenmaße:	108 cm x 50 cm x 32,5 cm
Maße:	Breite: 115 cm Tiefe: 61,5 cm Höhe: 57 cm
Gewicht:	26,70 kg

### **Lieferumfang:**

---