

FUTURELIGHT Set 4x DMB-160 LED Moving-Head + Case

4x PRO-Beam-Moving-Head mit 150-Watt-COB-LED inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000242 GTIN: 4026397593631







Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

4x PRO-Beam-Moving-Head mit 150-Watt-COB-LED inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Positionierung innerhalb

FUTURELIGHT DMB-160 LED Moving-Head

PRO Beam-Moving-Head mit 150-W-COB-LED und großer Ausstattung

- Mit Glaslinse
- Extrem hohe Lichtausbeute
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 1 leistungsstarke LED 150 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540°und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Prisma 6-fach Linear; Prisma 8-fach rotierend; Frostfilter; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397593631

Gewicht: 132,90 kg Länge: 1.20 m Breite: 0.80 m Höhe: 1.30 m Sperrgut

- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Mehrfarbiges LCD Display

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel,
 - 1 x Montagebügel, 1 x XLR Kabel

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

| FUTURELIGHT DMB-160 LED Moving-Head | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Gesamtanschlusswert: | 200 W | |
| Schutzart: | IP20 | |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) | |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion | |
| Lampenart: | LED-Lampe | |
| LED-Typ: | 1 x 150 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) | |
| Max. Kippbewegung TILT: | 270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) | |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) | |
| Ausstattung: | Goborad mit statischen Gobos; Prisma 6-fach Linear; Prisma 8-fach rotierend; Frostfilter; Fokus motorisch | |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 14 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen | |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen | |
| | Shake-Effekt | |
| DMX-Kanäle: | 11; 13; 14; 17 | |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion | |
| | 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion | |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion | |
| | 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion | |

| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
|---------------------------------|---|
| Ansteuerung: | RDM; DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 3° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 3° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 3m: 76776 lx, 6m: 18482 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Maße: | Breite: 34,3 cm |
| | Tiefe: 25 cm |
| | Höhe: 42,8 cm |
| Gewicht: | 15,55 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

| Maximale Last: | 100 kg |
|------------------------|--|
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 8 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Gerätefach: | 29,5 cm x 27 cm x 41 cm |
| Fach mitte: | 9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm |
| Innenmaße: | 94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm |
| Maße: | Breite: 102,5 cm |
| | Tiefe: 60,5 cm |
| | Höhe: 72 cm |
| Gewicht: | 41,90 kg |
| | |