



Features:

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- <p>OMNILUX PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 3000K
- <h2 class="featureSatz">PAR-30 LED Lampe</h2>Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Einfache Montage
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397598803

Gewicht: 0,80 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

Technische Daten:

Gewicht: 0,70 kg

EUROLITE PAR-30 Spot silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-30
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	12,8 cm x 12,8 cm
Maße:	Länge: 23,5 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	0,47 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Material:	Aluminium
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 12,6 cm Breite: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm
Gewicht:	0,018 kg

OMNILUX PAR-30 230V SMD 11W E-27 LED 3000K

Nennspannung (Lampen):	230 V, AC
Nennleistung:	11 W
Socket/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Abstrahlwinkel:	50°
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	82 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-30
Betriebstemperatur Max.:	40° C

Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom:	850 lm
Wellenlänge:	605 nm
Lampenstrom:	0,086 A
Maße (LxD):	92x95 mm
Gewicht:	0,19 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	979334

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung