

EUROLITE Set LED SL-160 Search Light + STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

Art.-Nr.: 20000290

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED inklusive PRO Version Verfolgerstativ

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Verfolger mit kaltweißer 160-W-LED für kleine bis mittlere Entfernungen

- Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch; CTO-Korrekturfilter einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 20 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

Logistic

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm

- Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichnanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität

- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Höhenverstellbar

Technische Daten:

Gewicht:	16,15 kg
----------	----------

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 160 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Farbtemperatur:	3200K; 4500K; 5600K
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 20m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 31,5 cm
Gewicht:	9,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Material:	Aluminiumguss, 4 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Material:	Stahl
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 8,5 cm Breite: 0,6 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	M12 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Silber
Gewicht:	6,30 kg