



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED für mittlere Entfernungen

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 leistungsstarke LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 30 Metern
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Montagebügel, 1 x Innensechskantschlüssel

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm

Logistic

- Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichtenanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Höhenverstellbar

Technische Daten:

Gewicht: 16,85 kg

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Anwendungsbereich:	- 30m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	10,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	M12 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Silber
Gewicht:	6,30 kg