



**Listenpreis: 26.78 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE PAR-20 Spot schwarz

PAR-20-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 20
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Clubs/Tanzschulen

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Montagebügel, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

#### OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 3000K

PAR-20 Lampe

- Stärker bei gleichem Stromverbrauch
- Bessere Helligkeit und Lichtfarbe dank SMD-LED
- Heißzündfähig
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

## Technische Daten:

---

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Gewicht:                        | 440 g |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F     |

---

### EUROLITE PAR-20 Spot schwarz

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 75 W   |
| Schutzart:                      | IP20  |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                   |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,4 m   |
| Socket/Fassung:                 | E27   |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar   |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen  |
| Ansteuerung:                    | Plug and play   |
| Bauform:                        | PAR-20  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel  |
| Material:                       | Aluminium   |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 8,5 cm x 8,5 cm   |
| Maße:                           | Breite: 15 cm<br>Tiefe: 18 cm<br>Höhe: 11,2 cm<br>Durchmesser: Ø 8 cm |
| Gewicht:                        | 350 g   |
| Montagebügel                    |   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm   |
| Material:                       | Aluminium, 3 mm   |
| Filterrahmen                    |   |
| Material:                       | Aluminium   |
| Maße:                           | Länge: 8,4 cm<br>Breite: 8,4 cm<br>Durchmesser: Ø 6,1 cm              |

---

### OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 3000K

|                   |   |
|-------------------|---|
| Betriebsspannung: | 230 V, 120 - 240 V                      |
| Nennleistung:     | 6 W                                     |
| Socket/Fassung:   | E27                                     |
| Lampenart:        | LED-Lampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe |

---

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Lampenspezifikation:            | Heißzündfähig    |
| Abstrahlwinkel:                 | 50°              |
| Lichtfarbe:                     | Weiß             |
| Farbtemperatur:                 | 3000K            |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 82 Ra            |
| Anlaufzeit:                     | 1 s              |
| Bauform:                        | PAR-20           |
| Betriebstemperatur Max.:        | 40° C            |
| Betriebstemperatur Min.:        | 20° C            |
| Brennstellung:                  | S180 (Universal) |
| Lebensdauer:                    | 20000 h          |
| Lichtstrom:                     | 510 lm           |
| Wellenlänge:                    | 602 nm           |
| Maße (LxD):                     | 86x64 mm         |
| Gewicht:                        | 100 g            |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                |