
OMNITRONIC Set DD-5220L Plattenspieler sw + Case Tour Pro schwarz -B-Art.-Nr.: 20000303

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque" mit passendem Flightcase

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque" mit Phono-/Line-Umschaltung

- Quarzgesteuerter Direktantrieb mit extrem hohem Drehmoment "Ultra Torque"
- Drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 U/Min.), regelbar $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- Zuschaltbares quartzgesteuertes Pitch-Lock
- Schnellstart
- Einstellbare Start-/Stopzeit
- 2 große Start-/Pause-Taster
- Rückwärtslauf
- LED-Nadelbeleuchtung (steckbar)
- Einstellbares Anti-Skating
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Schockabsorbierende und höhenverstellbare Stellfüße
- Ausgang umschaltbar Phono/Line
- Reduzierte Schwingungen und Nebengeräusche über Gummieinlage
- Direkte Verbindung zwischen Plattenteller und Motor sorgt für höchste Stabilität
- Versenkte Anschlüsse für vereinfachten Case-Einbau
- Lieferung inkl. Systemträger, Slipmat und Cinch-Kabel
- Tonabnehmersystem und Abdeckhaube als Zubehör erhältlich
- Pitcheinstellung: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Plattenteller, 1 x Filzmatte, 1 x Shellset, 1 x Ausgleichsgewichte, 1 x Stecker, 1 x Adapter, 1 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

ROADINGER Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

Koffer-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- GummifüÙe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 17,80 kg

OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 15,00 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Antriebsart: Quarzgesteuerter Direktantrieb
Bürstenloser Gleichstrommotor

Antrieb: Anlaufmoment: 4,5 kg/cm
Anlaufzeit: 0,2 - 6 sek., einstellbar
Abbremszeit: 0,2 - 6 sek., einstellbar
Drehzahlübergang: <1s 1kHz 5cm/sec

Gleichlaufschwankungen: <0,1 % WRMS

Rumpeln: 60 dB DIN B

Drehzahl: 33 U/min; 45 U/min; 78 U/min
vorwärts/rückwärts

Tonarm: S-förmig mit Kardanaufhängung
Länge: 230
Tonarmhöhe: 8 - 10,5 mm einstellbar
Überhang: 15 mm
Auflagekraft: 0-4 g, einstellbar

Ausgangspegel: Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec

Anschlüsse: Ausgang: Line/Phono über 1 x Stereo-Cinch

Pitcheinstellung: ±10%, ±20%, ±50%

MaÙe: Breite: 45 cm
Tiefe: 35,3 cm
Höhe: 15,6 cm

Gewicht: 11,30 kg

Plattenteller

Material: Metall

Maße:	Durchmesser: Ø 33,2 cm
Gewicht:	1,425 kg

ROADINGER Plattenspieler-Case Tour Pro schwarz -B-

Maximale Last:	20 kg
Abnehmbare Deckel:	1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	45 cm x 35,5 cm x 12 cm
MaÙe:	Breite: 53,5 cm Tiefe: 45,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	6,50 kg