

## EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + Case EC-SL4M Größe M

4x flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED inklusive praktischem Transportcase

Art.-Nr.: 2000306

GTIN:



**Listenpreis: 522.41 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Flacher Scheinwerfer mit 5 x 3-W-3in1-LED (RGB) und einer 3-W-UV-LED, inkl. IR-Fernbedienung

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 6 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

## ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M

### Truhen-Case

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- GummifüÙe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 14,06 kg

---

### EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 3 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff; Metall; ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymere
MaÙe:	Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm

	Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,41 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø11mm
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Schwarz
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M**

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert; schwarz, laminiert
FachmaÙe:	11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm
InnenmaÙe:	49 cm x 25 cm x 39 cm
MaÙe:	Breite: 52,5 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 44,5 cm
Gewicht:	8,40 kg