

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short sil + EPS Case

4x PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 8-W-4in1-LED und RGBW-Farbmischung inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 2000321

GTIN:



### Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, Auto Modus, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekte einstellbar über DMX, Master/Slave
- Ausgestattet mit 9 x 8-W-4in1-LED in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- 9 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case</h2>Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere

### Logistic

- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 15,01 kg

---

### EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 50 W

---

Schutzart: IP20

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 9 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene  
Farbmischung)

---

DMX-Kanäle: 4; 8; 6

---

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

---

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;  
Musiksteuerung über Mikrofon

---

Fixtures vorhanden für: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;  
LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY  
OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR  
DELUXE; Light Captain

---

Projektion: Flimmerfrei

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 8°

---

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 25°

---

Gehäusefarbe: Silber

---

Maße: Breite: 20,5 cm  
Tiefe: 17,5 cm  
Höhe: 23 cm

---

Gewicht: 1,76 kg

---

Photobiologische Sicherheit: Risiko Gruppe 0

---

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan  
eingebaut

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

Maximale Last: 25 kg

---

Aluminiumprofilrahmen: 30 mm

---

Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Innenmaße:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	7,95 kg

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie