



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 12 x 12-W-6in1-LED (RGBWA+UV)

- Ausgestattet mit 12 leistungsstarken 12-W-6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- 4, 5, 6, 7, 9 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Stufenlose RGBWA+UV-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 12 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

### Logistic

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

#### Lieferumfang

- 1 x Adapterkabel

### ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL

PRO Flightcase mit Lenkrollen für 4 x LED IP PAR 12x12W HCL

- Passend für vier Eurolite LED IP PAR 12x12W HCL
- Zusätzliches Zubehörfach
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases zum Stapeln der Cases
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x hochwertiger Case-Klappgriff
- Für optimalen Schutz
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 34,80 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 100 W   |
| Schutzart:           | IP65  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP  |
| Lampenart:           | LED-Lampe   |
| LED:                 | 12 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:           | 0 - 18 Hz   |
| DMX-Kanäle:          | 4; 5; 6; 7; 9; 12   |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP  |
| DMX-Ausgang:         | 1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP  |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:         | Stand-alone; DMX  |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain  |

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Projektion:                 | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:             | 20°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 20°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 39°  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Maße:                       | Breite: 27 cm<br>Tiefe: 16,6 cm<br>Höhe: 28,4 cm   |
| Gewicht:                    | 5,55 kg  |
| Rechtliche Spezifikationen  |  |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Markenverwendung:        | Markenhardware                                 |
| Material:                | Birkenmultiplexholz, 7 mm                      |
| Farbe:                   | Dunkelbraun, laminiert                         |
| Maße:                    | Breite: 65 cm<br>Tiefe: 54 cm<br>Höhe: 47,5 cm |
| Gewicht:                 | 12,60 kg                                       |
| Wandstärke:              | 7 mm   |
| Außenmaße (B x T x H):   | 650 x 540 x 475 mm                             |
| Innenmaße (B x T x H):   | 610 x 500 x 310 mm                             |
| Fachmaße (B x T x H):    | 225 x 225 x 310 mm                             |
| Zubehörfach (B x T x H): | 105 x 500 x 310 mm                             |