



**Listenpreis: 6781.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt- Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

### Logistic

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

### Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

### ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

#### QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

### Lieferumfang

- 2 x Splint, 2 x Bolzen

### ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### Halbkonus

- M10 Gewinde

### Lieferumfang

- 1 x Platte, 4 x Halbkonus

## Technische Daten:

---

Gewicht: 180,74 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Schweißverfahren: WIG-Puls

---

Schweißmaterial: AlMg 5

---

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße: Länge: 3 m  
Breite: 29 cm  
Höhe: 29 cm

---

Gewicht: 14,2 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

---

Farbe: Alufarben

---

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

---

Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	7,95 kg

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	90 g

**ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 30,7 cm Breite: 30,7 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,55 kg
Halbkonus	
Gewinde:	M10 Gewinde