



Features:

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 2-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397340242

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Einfache Montage
 - Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
 - Gurtrohr: 50 mm
 - Made in Europe
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Halbkonus**
- M10 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht: 109,36 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traversal

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial: AlMg 5

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

Farbe: Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke: 16 x 2mm

Maße: Länge: 300 cm

Breite: 29 cm

Höhe: 29 cm

Gewicht: 14,2 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 2-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	5,50 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	7,95 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 30,7 cm Breite: 30,7 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,55 kg
Gewinde:	M10 Gewinde

Lieferumfang:

6 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21 2-Wege-Ecke 90°

1 x Verbinderset

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

2 x Verbinderset

6 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

2 x Splint

2 x Bolzen

3 x ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

1 x Platte

4 x Halbkonus