



Listenpreis: 6603.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt- Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Lieferumfang

- 2 x Splint, 2 x Bolzen

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Halbkonus

- M10 Gewinde

Lieferumfang

- 1 x Platte, 4 x Halbkonus

Technische Daten:

Gewicht: 147,44 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Schweißverfahren: | WIG-Puls |
| Schweißmaterial: | AlMg 5 |
| Rohrmaterial: | AlMgSi1 T6 |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 300 cm Breite: 29 cm |

| | |
|----------|-------------|
| | Höhe: 29 cm |
| Gewicht: | 14,2 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 29 cm |
| Gewicht: | 5,30 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm |
| Gewicht: | 8,15 kg |

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

| | |
|-----------|-----------|
| Gurtrohr: | 50 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Gewicht: | 0,09 kg |

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

| | |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Alufarben |
| Maße: | Länge: 30,7 cm Breite: 30,7 cm Höhe: 5 cm |
| Gewicht: | 1,55 kg |
| Halbkonus | |
| Gewinde: | M10 Gewinde |