



### Features:

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°
- <h2 class="featureSatz">4-Punkt Traversensystem</h2>Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°
- <h2 class="featureSatz">4-Punkt Traversensystem</h2>Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397615593

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- <p>ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint
- <h2 class="featureSatz">QUICK-LOCK Satz</h2>Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10
- <h2 class="featureSatz">Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)</h2>Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Halbkonus**
- M10 Gewinde

## Technische Daten:

---

Gewicht: 147,44 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	14,2 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	5,30 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	8,15 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 30,7 cm Breite: 30,7 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,55 kg
Gewinde:	M10 Gewinde

#### **Lieferumfang:**

##### **8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse**

1 x Verbinderset

##### **2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°**

1 x Verbinderset

##### **2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°**

2 x Verbinderset

##### **8 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

2 x Splint  
2 x Bolzen

##### **4 x ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10**

1 x Platte  
4 x Halbkonus