

## EUROLITE Set 4x LED PIX-12 HCL + Controller

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 10-W-6in1-LED inklusive kompaktem DMX-Controller

Art.-Nr.: 20000408

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

LED-Leiste (100cm) mit 12 x 10-W-6in1 HCL RGBWA/UV LED

- 12 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

#### EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 6 Farben

- DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
- Einfache Handhabung

### Logistic

- 4 Scheinwerfer mit RGBAW+UV-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
  - DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, UV und Master
  - Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
  - Manuelle Steuerung über 6 Fader
  - 2 Fader für direkte RGBW- und A/UV-Farbmischung
  - Regelbare Strobe-Funktion
  - Blackout-Funktion
  - 8 integrierte Showprogramme
  - Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
  - Kann bis zu 28 DMX-Kanäle senden
  - Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
  - Tischpultgehäuse
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
  - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

## Technische Daten:

---

Gewicht: 21,84 kg

---

### EUROLITE LED PIX-12 HCL Leiste

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:        | 60 W  |
| Schutzart:                  | IP20  |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                        |
| Stromausgang:               | Kaltgeräte (W) Einbauversion  |
| Sicherung:                  | T 2 A Sicherung auswechselbar   |
| Lampenart:                  | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                    | 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)   |
| DMX-Kanäle:                 | 4; 6; 16; 36; 74  |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                    | Lüfter  |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; Master/Slave Funktion; IR-<br>Fernbedienung  |
| Vorprogrammiert bei:        | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                 | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:             | 20°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 20°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 41°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Aufnahmesystem:              | Montagebügel   |
| Maße:                        | Länge: 100 cm<br>Tiefe: 11,5 cm<br>Höhe: 16,5 cm     |
| Gewicht:                     | 5,20 kg  |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                      |
| Batterie:                    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:              | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:            | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung:         | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA   |
| Gesamtanschlusswert:     | 10 W   |
| Schutzart:               | IP20   |
| Stromanschluss:          | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme:               | Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases   |
| DMX-Kanäle:              | Ausgabe 28   |
| Ansteuerung:             | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone   |
| Gehäusefarbe:            | Schwarz  |
| Farbe:                   | Schwarz  |
| Gehäusebauform:          | Tischpultgehäuse   |
| Maße:                    | Breite: 25 cm<br>Tiefe: 11,5 cm<br>Höhe: 5,5 cm  |
| Gewicht:                 | 1,04 kg  |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |