

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + 2x MagiCarpet-151A MK2

Aktiv-Boxen-Set inkl. Distanzstangen und Verbindungskabeln

Art.-Nr.: 20000420

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, HF: 60 W RMS, LF: 300 W RMS

- Aktives 12/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Digitaler Signalprozessor
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Aktivsubwoofer

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 500 W

Logistic

- Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit 250 W RMS Leistung
- 38-cm-Bass (15") mit 76-mm-Schwingspule
- Regelbarer XLR-Eingang mit Durchschleifausgang
- Hochpassgefilterter XLR-Ausgang für aktive Toppteile
- Einstellbare Trennfrequenz 40-250 Hz
- Schalter für Bass-Boost, Groundlift und Phasenlage
- Power- und Signal-/Limit-Anzeige
- Stabiles Holzgehäuse mit Filzbezug
- Metallflansch zur Montage eines Toppteils
- Stangentragegriffe für bequemen Transport
- Ballwurfsicheres Metallgitter, Stahlecken und Standfüße
- Für mobile Anwendungen und Festinstallationen
- Geeignet für den Transport im PKW

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox 100cm

Distanzstange

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Für Stativeinsätze mit Standarddurchmesser (35 mm)
- Pulverbeschichtete Stahlausführung

PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 3m sw

Hochwertiges Lautsprecherkabel

- Geeignet für alle passiven Boxen mit XLR-Anschluss
- 2,5 mm² dicke Leiter für verstärktes Signal ohne Verlustleistung
- Nicht als Mikrofonkabel verwendbar!
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

Lieferumfang

- 1 x Lautsprecherkabel

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

- 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Gewicht: 100,27 kg

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Belastbarkeit: Programm: 600W
Nominal: 60W RMS HF
Nominal: 300W RMS LF

Frequenzbereich: 55 - 20000 Hz

Empfindlichkeit: 95 dB

DSP: Digitaler Signalprozessor

DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD;
MONITOR; WALL

Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Masterregler, Encoder
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 2,4" Schwingspule Tiefton mit Ferritmagnet 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	15,45 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Aktivsubwoofer

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	280 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 250W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz
Max. Schalldruck:	125 dB
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Link: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Maße:	Breite: 52 cm Tiefe: 63,5 cm Höhe: 51,5 cm
Gewicht:	33,10 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox 100cm

Maximale Tragfähigkeit:	35 kg
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Maße:	Höhe: 1 m Durchmesser: Ø 3,5 cm
Gewicht:	780 g

PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 3m sw

Aufbau Kabel:	2 x 2,5 mm ² Lautsprecherkabel
Kabellänge:	3 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	350 g

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	460 g