

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + Boxenhochständer MOVE MK2

Aktiv-Boxen-Set mit 2x XKB-212A, 2x Boxenhochständer inkl. Tasche, 2x XLR-Kabel

Art.-Nr.: 20000421

GTIN:



Listenpreis: 855.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, HF: 60 W RMS, LF: 300 W RMS

- Aktives 12/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Digitaler Signalprozessor
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

Logistic

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Tasche

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

- 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 60W RMS HF Nominal: 300W RMS LF
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Masterregler, Encoder
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 2,4" Schwingspule Tiefton mit Ferritmagnet 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochtton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	15,45 kg

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	35
Höhe:	Maximal: 183 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl; Stahl
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	5,10 kg

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	460 g