



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Multifunktional einsetzbar
- Hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
 - Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

EUROLITE FWH-37/70 Wandhalter für Bildschirme

Wandhalter

- Wandhalter für LCD-Monitore mit der Diagonale 939 mm (37") bis 1778 mm (70")
- Stabile Metall-Ausführung
- VESA-Standard bis 600 x 800 mm
- Neigung verstellbar -5° bis 15°
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
 - Für Benutzung mit TRI/QUAD System
 - Gurtrohr: 50 mm
 - Made in Europe
- Lieferumfang**
- 2 x Splint, 2 x Bolzen

Technische Daten:

Gewicht: 77,76 kg

ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A

Gurtrohr:	50 mm
Material:	Stahl
Farbe:	Alufarben
Maße:	Höhe: 1,60 cm Durchmesser: Ø 80 cm
Gewicht:	60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2 m

Breite: 29 cm
Höhe: 29 cm

Gewicht: 10,80 kg

ALUTRUS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 1,45 kg

Konus

Gewinde: M8 Gewinde

EUROLITE FWH-37/70 Wandhalter für Bildschirme

Maße: Breite: 85 cm
Tiefe: 9,5 cm
Höhe: 63 cm

Gewicht: 4,50 kg

Maximallast WLL (4-fach): 60 kg

Maximallast BGV C1 (8-fach): 30 kg

VESA: bis 600 x 800mm

Entfernung zur Wand: 83 mm

Maße (LxHxB): 850 x 630 x 95 mm

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach): 75 kg

Maximale Last WLL (4-fach): 150 kg

Rohrdurchmesser Bereich: 48 - 50 mm

Material: Aluminium

Farbe: Silber

Montageschraube: M10

Maße: Länge: 10 cm
Breite: 3 cm
Tiefe: 9 cm

Gewicht: 160 g

ALUTRUS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr: 50 mm

Farbe: Alufarben

Gewicht: 90 g
