

EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor + 2x LED FE-700 + DMX LED Color Chief Controller

4x flacher LED-Scheinwerfer, 2x DMX-Lichteffekt mit Strahlen inklusive DMX-Lichtpult

GTIN: 4026397621945



Features:

- Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
- Erzeugt dank 6-Farbmischung perfekte Voll- und Pastellfarben sowie Schwarzlicht
- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 7 LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrophon; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light 'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Doppelbügel
- Einfarbiges 4-stelliges 7-Segment-LED Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397621945

Gewicht: 17,27 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

- <h2 class="featureSatz">DMX-Lichteffekt mit Strahlen in den Farben in R, G, B, W, A und P, inkl. IR-Fernbedienung</h2>Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 6 LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A/P
- Rotationsgeschwindigkeit stufenlos
- Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 3 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer</h2>Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Technische Daten:

Gewicht: 14,77 kg

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 20 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 3; 4; 6; 10 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 1 x Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; IR- Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 39° |
| Wellenlänge: | Ultraviolett (UV) 400 nm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| Material: | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere; Metall |
| MaÙe: | Breite: 22 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm |
| Gewicht: | 1,38 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 5 x Ø11mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |

EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt

| | |
|----------------------|------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 24 W |
| Schutzart: | IP20 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 6 x 3 W high-power R/G/B/W/A/P |
| DMX-Kanäle: | 3; 10 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave- Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Metall |
| Maße: | Breite: 30 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 31 cm |
| Gewicht: | 3,50 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche); klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 4 x Ø5mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 7,2 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme: | Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 240 |

| | |
|---------------------------|---|
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte (FAT 32) |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | , Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm |
| Gewicht: | 2,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

2 x EUROLITE LED FE-700 Flowereffect

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil