



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:**OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 863.420MHz**

Funkmikrofonsystem in UHF-PLL-Technik

- Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Bis zu 4 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Lautstärkeregelung
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- LED für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

Empfänger

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 1 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 863.420MHz

Taschensender mit Lavaliermikrofon

- Taschensender mit UHF-PLL-Technik, passend für Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz

- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Inkl. Lavaliermikrofon
- Sendeleistung 10 mW
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Stummschaltung
- LED-Batterieanzeige
- Betrieb über 2 x 1,5-V-Batterien (Typ AA)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Technische Daten:

Gewicht: 810 g

OMNITRONIC UHF-201 Funkmikrofon-System 863.420MHz

Typ: Drahtlos-Komplettset

Anzahl der Kanäle: 1

Gewicht: 700 g

Empfänger

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC 500 mA

Gesamtanschlusswert: 1,75 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

Geräuschspannungsabstand: >105 dB

Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz

Frequenzwahl: Festfrequenzen

Mikrofon

Stromversorgung: 3 V DC

Stromanschluss: Batterie/Akku

Kapseltyp: Dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz

Reichweite: Bis zu 50m bei Sichtweite

Trägerfrequenz: 863,420 MHz

Schalter: Mute-Schalter; Ein/Aus-Schalter

Material: Kunststoff

Maße: Länge: 26,5 cm
Durchmesser: Ø 5 cm

Gewicht: 185 g

System: Non-Diversity

RF-Ausgangsleistung: 10 mW

Modulationsverfahren: F3F

Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audioausgänge:	400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.)
	200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)

OMNITRONIC UHF-200 BP Taschensender 863.420MHz

Typ:	Taschensender mit Mikrofon
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	Festfrequenzen
Schalter:	Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Maße:	Breite: 6 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	110 g
Trägerfrequenz:	863,420 MHz
Reichweite:	50 m (bei Sichtkontakt)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulationsverfahren:	F3F
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Anschluss:	3,5-mm-Klinkenstecker
Maße (L x B x H):	200 x 650 x 25 mm