



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, kaltweißen + UV-Strobe-LEDs, Fußcontroller und Transporttasche

- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Geräuschloser Betrieb
- 31 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Tasche, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

Logistic

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 9,55 kg

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| DMX-Kanäle: | 3; 6; 16; 25 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 25° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | 2x Montagebügel |
| Maße: | Breite: 1,03 m Tiefe: 55 cm Höhe: 24 cm |
| Gewicht: | 6,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Scheinwerfer | |
| LED: | 3 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Leiste | |

| | |
|----------------------------|---|
| LED: | 4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |
| Fußschalter | |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale Tragfähigkeit: | 18 kg |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 38 - 35 mm |
| Höhe: | Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem: | Ø 35mm |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Schwarz |
| Transportmaß: | 1,4 m x 13,5 cm |
| Gewicht: | 3,30 kg |