eurolite®

EUROLITE Set LED KLS-170 Kompakt-Lichtset + M-4 Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000453

GTIN:

LED KLS-170 Kompakt-Lichtset inklusive Boxenhochständer aus Aluminium

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, kaltweißen + UV-Strobe-LEDs, Fußcontroller und Transporttasche

- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 31 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Scheinwerfer

- 3 leistungsstarke LEDs 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Tasche, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg

- Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht:	9,55 kg

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 6; 16; 25
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 103 cm Tiefe: 55 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
LED-Typ:	3 x 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	38 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	140 cm x 13,5 cm
Gewicht:	3,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.